

MODELO 86-110 P

Venta Tractores en el Mundo







Mahindra Tractores

ESPECIFICACIONES

TRACTOR	86-110 P
MOTOR	
	4 tiempos, inyección directa,
Tipo	tubocompresor, enfriador de agua
Cilindros	4
Potencia HP @ RPM	110 @ 2200
Desplazamiento cúbico (cc)	4400
CLUTCH	
Tipo	Clutch dual
TRANSMISIÓN	
Tipo	Synchromesh - ZF T 557 L
Número de velocidades	16 delanteras x 16 de reversa
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraúlica
FRENOS	
Tipo	Frenos en baño de aceite
SISTEMA HIDRAULICO	
	Hidráulica de centro abierto con
Tipo	control de posición y tiro
3 puntos de anclaje	CAT II con estabilizador
Capacidad de levante	5000 kg.
РТО	
Tipo	Independiente electro-hidraulico
PTO RPM	430-540-750 (540E) - 1000 (750E)
PTO HP	93.5
PESO DE OPERACIONES	
Total (kg.)	4950
DIMENSIONES	
Largo total (mm)	4445
Ancho total (mm)	2030
LLANTAS Tamaños y opciones	
Frontales	340/85 R24
Traseras	460/85 R34

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Ésta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local para la información actualizada sobre productos, características y accesorios opcionales que están disponibles en su región.

AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.
Pino Suarez Nte. 750
64000, Monterrey, N.L.
contacto@agroequiposmotomex.com
www.agroequiposmotomex.com
Tel. 81 8218 2888 ext 8272
⑤ Agroequipos Motomex

Datos distribuidor: