



9500 SERIES

No. **1** Venta
Tractores en el
Mundo



DEMING PRIZE
2003



JAPAN QUALITY MEDAL
2007

Mahindra
Tractores

TRACTOR	9500 4WD
MOTOR	
Modelo	NE 492 - TCI
Fabricante	Mahindra
Tipo	Diesel, turbo cargado, 4 tiempos enfriado por agua
Norma de emisiones	T2
Cilindros	4
Camisa de cilindros	Húmeda reemplazable
Desplazamiento CC (Pulg./Cu)	3533cc (216.48 pulg. Cub.)
Potencia HP (KW) @ 2300 RPM	92 HP (68.6 KW)
Relación de compresión	16:01
Torque (Nm @ RPM)	323.5 @ 1200 - 1400
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Tipo	Inyección directa
Bomba	Bosch en línea
Aire Acondicionado	N/A
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 voltios
Alternador	12 voltios, 45 amperios
iluminación	Luces de carretera, indicador de direccional frontal y posterior, luz de freno de servicio, faro de trabajo trasero
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática con bomba independiente
Caudal de la bomba de dirección Lit/min (G.P.M)	19 LPM (5 GPM)
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica sincronizada con inversos mecánico e interruptos de seguridad neutral
Velocidades	12 de avance - 12 de reversa
4WD	Activación mecánica
Tipo de embrague	Doble disco en seco
Traba de diferencial	Cuenta con traba de diferencial de activación mecánica
PTO	
Tipo	Toma de fuerza independiente de accionamiento mecánico, flecha de 540 RPM 6 estríass
SISTEMA HIDRAUCLICO Y ENGANCHE 3 PUNTOS	
Tipo	Centro abierto con bomba independiente
Flujo de la bomba l/m (G.P.M.)	41.6 LPM (11 G.P.M)
Presión max del sistema PSI	2750 PSI
Válvulas auxiliares	2 válvulas como estándar con posición de flotación y seguro para subida y bajada
ENGANCHE HID 3er. PUNTO	
Tipo	Rótulas categoría II con estabilizador lateral exterior ajustable y enganche telescópico en los brazos para mayor facilidad al conectar implementos.
Capacidad de levante a las esferas de enganche Kg (lib.)	2500 kg
FRENOS	
Tipo	Frenos con pedal independiente y discos húmedos, con provisión de interbloqueo para operación simultánea, cuenta con un freno de mano para estacionamiento
Cantidad de discos de frenado	5 por lado
PESO Y DIMENSIONES	
Peso funcional aproximado kg.	3280 kg sin contrapesos
Longitud total mm (pulg.)	4104 mm (161.5 pulg.)
Ancho total	2050 mm (77.3 pulg.)
Altura máxima	2530
RODADO	
Delanteros (standard) - Ag	12.4 x 24-6 capas
Traseros (standard) - Ag	18.4 x 30.8 capas
Radio de giro mínimo con frenos	3962 mm (156 pulg.)
Radio de giro mínimo sin frenos	4572 mm (180 pulg.)
VELOCIDADES	
Velocidad mínima a 2300 RPM	2.97 km/h (1.82 MPH)
Velocidad máxima a 2300 RPM	34.82 km/h (21.7 MPH)
CAPACIDADES	
Motor (lit)	9.5 lit (2.51 Gal.)
Combustible (litros)	73 lit (19.30 Gal.)
Sistema hidráulico	40 Lit (10.55 Gal.)
Dirección	N/A

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Ésta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local para la información actualizada sobre productos, características y accesorios opcionales que están disponibles en su región.

AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.
 Pino Suarez 750, Centro, 64000
 Monterrey, N.L.
contacto@agroequiposmotomex.com
www.agroequiposmotomex.com
 Tel. 81 8218 2888 ext 8272
  **Agroequipos Motomex**

Datos distribuidor: